

# ISPO HYBRID



**ISPO France** vous présente sa gamme de mastics hybrides / MS. Nos produits **ISPOHYBRID 20**, **ISPOHYBRID 55**, **ISPOHYBRID 55 Transparent**, **ISPOHYBRID 57 HT**, **ISPOHYBRID 65** et **ISPOSPRAY H** nous permettent d'offrir à nos clients une large gamme et de multiples solutions. Pouvant être utilisés dans tous les secteurs d'activité, de l'automobile au bâtiment, **nos produits ISPOHYBRID** nous permettrons de répondre à vos besoins.

**ISPO France** étant spécialiste de la marque privée, nous sommes disposés à offrir à nos clients, nos produits conditionnés à leur marque et ceux-ci sous différents emballages de la cartouche PE de 290ml à la poche de 600ml.

**ISPO France** is introducing you its Hybrids / MS sealants range. Our products **ISPOHYBRID 20**, **ISPOHYBRID 55**, **ISPOHYBRID 55 Transparent**, **ISPOHYBRID 57 HT**, **ISPOHYBRID 65** and **ISPOSPRAY H** allow us to offer to our customers a wide range and multiple solutions. Suitable for all kinds of application, from the automotive industry to the building industry, **our products ISPOHYBRID** enable us to answer all our customers' needs.

**ISPO France** being a specialist in the Private Label segment, we are able to provide to our customers, our range of products **ISPOHYBRID** under their brand in all kind of packaging, from the 290ml PE cartridges to the 600ml sausage.



## Propriétés Properties

- Respectueux de l'environnement sans isocyanates ni solvants
- Pas de coulure – Thixotrope
- Produit non tackant après polymérisation
- Pas de perte de volume
- Peut être appliqué à l'aide d'un pistolet manuel Se lisse facilement
- Tack initial important
- Pas de marquages CLP
- Sans odeurs
- Flexible de manière permanente à des températures allant de -40°C à +90°C
- Application sans primaires sur la plupart des substrats
- Peut être peint avec des peintures à l'eau
- Très bonne résistance aux UV
- Stockage : 12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés et stockés à une température de 25°C
- Emballages disponibles : 290ml (PE), 600ml, 200L autres sur demande
- Eco friendly isocyanates and solvent free
- No sagging – Thixotropic
- No surface tackiness after full cure. Do not pick up dirt
- No shrinkage
- Can be easily applied with hand gun and tooled easily
- High initial tack
- No CLP signs
- Odourless
- Permanently flexible in temperature ranging from -40°C to +90°C
- Primerless application on most of the substrates
- Over paintable with water based paints
- Good UV resistance
- Storage : 12 months in the original and unopened packaging at a temperature of 25°C
- Available packaging : 290ml (PE), 600ml, 200L others upon request