

# ISPOFLEX 12 EL



NOUVEAU  
NEW

**ISPOFLEX 12 EL** est un mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane et de bas module qui réticule à l'humidité ambiante. Il possède une excellente adhérence à tous les matériaux type de construction tels que les matériaux à base de ciment, de brique, de céramique, de verre, de bois, de tôle galvanisée et peinte, et divers plastiques.

**ISPOFLEX 12 EL** is a one-component, low-modulus polyurethane sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to all typical construction materials such as cement based materials, brick, ceramic, glass, wood, galvanized and painted sheet iron and various plastics.



## Propriétés Properties

- Possède une élasticité permanente
- Pas de coulure – Thixotrope
- Produit non tackant après polymérisation
- Pas de perte de volume
- Peut être appliqué à l'aide d'un pistolet manuel  
Se lisse facilement
- Peut être peint
- Capacité de mouvements de 25%
- Conforme aux standards BS 6920 concernant les impuretés métalliques solubles dans l'eau. Peut être utilisé en contact avec de l'eau potable
- Conforme à la norme ISO 11600 F 25 LM
- Conforme à la norme sur les émissions de COV éditée dans le LEED EQc4.1 "Produits à faibles émissions" règle 1168 du SCAQMD
- Stockage : 12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés et stockés à une température de 25°C
- Couleurs disponibles : diverses
- Emballages disponibles : 310ml, 600ml, 200L autres sur demande
- Possesses permanent elasticity
- No sagging – Thixotropic
- No surface tackiness after full cure.  
Do not pick up dirt
- No shrinkage
- Can be applied with hand gun and tooled easily
- Paintable
- 25% movement capacity
- Conforms to BS 6920 for the metallic water soluble impurities and is suitable for use in drinking water system
- Meets the requirements of ISO 11600 F 25 LM
- Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168.
- Storage : 12 months in the original and unopened packaging at a temperature of 25°C
- Available colors : various
- Available packaging : 310ml, 600ml, 200L others upon request