

ISPOPUR 58 ISPOPUR 59

ISPO France vous présente sa gamme de colle de Montage polyuréthane mono composant. Nos produits **ISPOPUR 58 et ISPOPUR 59** nous permettent d'offrir à nos clients une large gamme et de multiples solutions. Pouvant être utilisés dans les secteurs du bâtiment et de l'automobile, **nos produits ISPOPUR 58 et ISPOPUR 59** nous permettrons de répondre à vos besoins.

Disposant d'une formulation unique garantissant les meilleures performances, nos colles polyuréthanes pourront satisfaire l'ensemble des attentes de nos clients.

ISPO France étant spécialiste de la marque privée, nous sommes disposés à offrir à nos clients, nos produits conditionnés à leur marque.

*ISPO FRANCE is introducing you its polyurethane adhesives range. Our products **ISPOPUR 58 and ISPOPUR 59** allow us to offer to our customers a wide range and multiple solutions. Suitable for the building industry and automotive industry, **our products ISPOPUR 58 and ISPOPUR 59** enable us to answer all our customers' needs.*

*Featured with a unique formulation that grants the best performances, our **ISPOPUR PU Adhesive range** will satisfy all our customers' demands.*

ISPO France being a specialist in the Private Label segment, we are able to provide to our customers, our range of products ISPOPUR PU Adhesive under their brand.



Propriétés Properties

- | | |
|--|---|
| • Excellente adhésion sur tous types de matériaux | • Excellent bonding on all types of substrates |
| • D4 selon la norme DIN EN 204 | • D4 according to the DIN EN 204 norm |
| • Facilité d'usage | • Easy to use |
| • Thixotrope, excellentes performances sur des surfaces verticales | • Thixotropic, excellent performance on vertical substrates |
| • Excellente liaison sans clous ni vis | • No nail products |
| • Convient pour des applications extérieures et intérieures | • Can be used for inside and outdoor applications |
| • Peut être peint, poncé ou coupé | • Can be painted, sanded or cut once completely cured |
| • Sans solvant | • Solvent free |
| • Applicable même sur surfaces humides | • Can be used even on wet substrates |
| • Très faible perte de volume | • Very low shrinkage |

Stockage Storage

- | | |
|--|---|
| • 12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés et stockés à une température de 25°C | • 12 months in the original and unopened packaging at a temperature of 25°C |
|--|---|